

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**N RU Д-CN.PA01.B.02035/23**



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРНАТ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю  
09.01.2020

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 690003, Россия, край Приморский, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, Д. 38, , Офис 301д, ОГРН 1202500000196 ИНН 2540254733

Телефон: +79941018315 Адрес электронной почты: ornatvld@gmail.com

Договор уполномоченного лица № Б/Н от 05.10.2023 года

**в лице** Директора Пименова Константина Александровича

**Заявляет, что продукция** Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат), толщиной от 4 мм до 30 мм, плотностью от 400 кг/куб.м до 4000 кг/куб.м, марки: «LUXURY», «EURO COMFORT», «DIAMOND», «ROYAL WOOD».

Изготовитель «Changzhou Dongjia Decorative Materials Co., Ltd»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, South of Industrial zone, Cuiqiao Henglin Wujin Changzhou, Jiangsu, China

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 441113, 441114

**соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Схема декларирования соответствия** 1д

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № Д22-02-33 от 15.11.2023 года, выданного CHANGZHOU DONGJIA DECORATIVE MATERIALS CO., LTD

**Дополнительные сведения**

ГОСТ 32304-2013 "Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия", ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" Легковоспламеняемые (В3), ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" Сильнораспространяющие (РП4), ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.18, с высокой дымообразующей способностью (Д3) п. 4.20. Чрезвычайно опасные (Т4). их определения". Ламинированные напольные покрытия следует хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %, упакованными в пакетах, разделенных поддонами, в штабелях высотой до 5,5 м. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

Срок службы (годности) не установлен.

**Срок действия декларации о соответствии с 16.11.2023 по 15.11.2026**

М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Пименов Константин Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

